

Lagerzelt S75-Alu 10M



Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

350 cm

Firsthöhe

484 cm

Dachneigung

15°

Binderabstand/Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

524 cm

Minimale Aufstelllänge

500 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

130 mm x 88 mm x 3 mm

Torgroßen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast

0.3 kN/m²

Schneelast

0.25 (0.75) kN/m²

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Auch in zusammenschiebbarer Ausführung
lieferbar

Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m²:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

