

# Lagerzelt S75-Alu 10M



## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

440 cm

## Firsthöhe

574 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

526 cm

## Minimale Aufstelllänge

750 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 390 cm

Giebelseite 450 cm x 430 cm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.25 kN/m<sup>2</sup>

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyesterwebgewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Schiebetore, Rolll Tore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

