

Partyzelt Holiday 10M



Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

230 cm

Firsthöhe

393 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

300/500 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

534/549 cm

Minimale Aufstelllänge

600/500 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

110 mm x 68 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast

0.3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
und beliebiger Länge, auch beidseitig)

1/2 6Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der

Seitenverbandschere/Wanddiagonalen durch
Einbau von Portalen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
Kompaktfußbodens

