

# Partyzelt 4M



## Spannweite

400 cm

## Seitenhöhe

229 cm

## Firsthöhe

301 cm

## Dachneigung

20°

## Binderabstand/Raster

300 cm

## Längstes Bauteil

430 cm

## Minimale Aufstelllänge

600 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

## Windlast

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite  
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,  
auch beidseitig, maximal 3 Felder)

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines  
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

