

Grosszelt 25M



Spannweite

2500 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

700 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

4 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1325 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

220 mm x 100 mm x 4 mm

Eckverbindungen

Steckverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus

an beliebiger Stelle und beliebiger

Länge, auch beidseitig)

1/2 10Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau

eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen

Rahmenteilen

Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau

von Portalen

